



## CUERDA SEMI ESTÁTICA KERTMANTLE 13 MM / 11 MM

# LINK TECH

REF: LT73# / LT71#

### FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Cuerda con  
Resistencia de  
40.6 Kn

Cuerda Norma  
**UNEEN 1891A**



100% POLIÉSTER FUNDA Y ALMA



Porta  
Etiquetas  
Frontal



Usar Solo con  
Freno  
Deslizador De  
Cuerda  
N-616, No  
Incluido


**LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD  
HAGA DE LA INSPECCIÓN; UNA RUTINA ANTES DE CADA USO**

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo. (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)

- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cuerda Certificada con Norma EN-1891A

#### USOS

- ANCLAJE VERTICAL
- DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN
- ASCENSO Y DESCENSO
- POSICIONAMIENTO
- RESCATE



- Cuerda semiestática trenzada de alta resistencia de 13mm Ó 11mm de diámetro
- Resistencia mínima de Cuerda de 22.2 kn.
- Debe conectarse únicamente con freno deslizador para cuerda de 12.7 a 14mm (No incluido)
- Longitud Variable en tramos de 10 en 10
- Metraje “#” - 10mts, 20 mts, 30 mts, 40mts, 50mts, 60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts

Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. Mantenimiento Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así como fuera del contacto directo con la luz solar. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra característica que pueda amenazar la seguridad durante una inspección. .

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme (“persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca”) y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



**Trabajo**

Resolución  
4272 - 2021



**UNEEN 1891A**  
Normalización  
Española



## LINEA DE VIDA VERTICAL PORTÁTIL DE 13MM

# LINK TECH

REF: LT83# / LT81#

### FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 2 1/4"  
En Acero  
Forjado



Ojal para  
Contra Peso



Cuerda con  
Resistencia de  
40.6 Kn



Porta  
Etiquetas  
Frontal



Usar Solo con  
Freno  
Deslizador De  
Cuerda  
N-616, No  
Incluido

Cuerda Norma  
**UNEEN 1891A**



ESTER-MBS 40.6 KN YEAR 2024 R036 LINKTECH EN1891A STATIC ROPE 13MM-100% POLYESTER-MBS 40.6KN

100% POLIÉSTER FUNDA Y ALMA

#### LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD


Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo. (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.15-2014
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cuerda Certificada con Norma EN-1891A
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

- Cuerda semiestática trenzada de alta resistencia de 13mm Ó 11mm de diámetro
- Resistencia mínima de Cuerda de 22.2 kn.
- Hilos: Computarizados, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarrar.
- Gancho en acero forjado de 2 1/4" de doble accionar con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN
- Debe conectarse únicamente con freno deslizador para cuerda de 12.7 a 14mm (No incluido)
- Icono de advertencia que evidencia impacto severo.
- Posee un Ojal inferior para uso de contrapeso
- Protector de etiquetas.
- Longitud Variable en tramos de 10 en 10
- Metraje “#” - 10mts, 20 mts, 30 mts, 40mts, 50mts, 60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme (“persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca”) y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

#### USOS



- ANCLAJE VERTICAL
- DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN
- ASCENSO Y DESCENSO
- POSICIONAMIENTO
- RESCATE



**Trabajo**

Resolución  
4272 - 2021

LA  
RESPUESTA  
ES



**ANSI Z359.15-2014**





## LINEA DE TRABAJO VERTICAL PORTÁTIL DE 13MM

# LINK TECH

REF: LT93# / LT91#

### FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Ojal Para  
Conexión  
o  
Contra Peso



Cuerda con  
Resistencia de  
40.6 Kn



Porta  
Etiquetas  
Frontal



Usar Solo con  
Freno  
Deslizador De  
Cuerda  
N-616, No  
Incluido

Cuerda Norma  
**UNEEN 1891A**



ESTER-MBS 40.6 KN YEAR 2024 R036 LINKTECH EN1891A STATIC ROPE 13MM-100% POLYESTER-MBS 40.6KN


100% POLIÉSTER FUNDA Y ALMA

LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema auxiliar personal, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo. (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)

- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cuerda Certificada con Norma EN-1891A

#### USOS



- ANCLAJE VERTICAL
- DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN
- ASCENSO Y DESCENSO
- POSICIONAMIENTO
- RESCATE

- Cuerda semiestática trenzada de alta resistencia de 13mm ó 11mm de diámetro
- Resistencia mínima de Cuerda de 22.2 kn.
- Hilos: Computarizados, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarrar.
- Debe conectarse únicamente con freno deslizador para cuerda (No incluido)
- Posee un Ojal Superior para Conexión
- Posee un Ojal inferior para uso de contrapeso
- Etiquetas Informativas.
- Longitud Variable en tramos de 10 en 10
- Metraje “#” - 10mts, 20 mts, 30 mts, 40mts, 50mts, 60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme (“**persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca**”) y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



**Trabajo**

Resolución  
4272 - 2021

LA  
RESPUESTA  
ES



**UNEEN 1891A**

Normalización  
Española



## LINEA DE VIDA VERTICAL DIELÉCTRICA PORTÁTIL DE 13MM

# LINK TECH

REF: LT832# / LT812#

### FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 2 1/4"  
Sobre Moldeado  
en Nylon Resistencia  
Max 9.5 KV



Ojal para  
Contra Peso



Cuerda con  
Resistencia de  
40.6 Kn



Porta  
Etiquetas  
Frontal

Usar Solo con  
Freno  
Deslizador De  
Cuerda

Cuerda Norma  
**UNEEN 1891A**



ESTER-MBS 40.6 KN YEAR 2024 R036 LINKTECH EN1891A STATIC ROPE 13MM-100% POLYESTER-MBS 40.6KN

100% POLIÉSTER FUNDA Y ALMA

#### LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD


Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo. (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.15-2014
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cuerda Certificada con Norma EN-1891A
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

- Cuerda semiestática trenzada de alta resistencia de 13mm de diámetro
- Resistencia mínima de Cuerda de 22.2 kn.
- Hilos: Computarizados, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarrar.
- Posee gancho sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Debe conectarse únicamente con freno deslizador para cuerda de 12.7 a 14mm (No incluido)
- Icono de advertencia que evidencia impacto severo.
- Posee un Ojal inferior para uso de contrapeso
- Protector de etiquetas.
- Longitud Variable en tramos de 10 en 10
- Metraje “#” - 10mts, 20 mts, 30 mts, 40mts, 50mts, 60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme (“persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca”) y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

#### USOS



- ANCLAJE VERTICAL
- DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN
- ASCENSO Y DESCENSO
- POSICIONAMIENTO
- RESCATE



**Trabajo**

Resolución  
4272 - 2021

LA  
RESPUESTA  
ES



**ANSI Z359.15-2014**





**LINEA  
DE VIDA HORIZONTAL**

**LINK  
TECH**

**LT8020 / HLL-01**

**FICHA TÉCNICA  
PROTECCIÓN ALTURAS**



**REATA DE  
RESISTENCIA  
7000 LBS**



**MALETA  
DE TRANSPORTE**



**RATCHET  
EN ACERO**



**MOSQUETONES  
EN ACERO**

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Conexión para una persona, para mayor seguridad. Capacidad máxima de 100 kg incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo. Sistema temporal de anclaje. Diseñada para usarse en tramos hasta de 20 mts. Anclaje horizontal debe estar por encima de la cabeza del usuario, instalada en tramos de 3 mts, 10 mts y 20 mts. Los puntos de anclaje a los que se conecte esta línea, deben tener una resistencia mínima de 5000 lbs.

- Conforme a Resolución 4272-2021
- Cumplimiento con los requerimientos y Standards ANSI Z359.1
- Cumplimiento Standards de la Norma EN795-2012
- Cumplimiento Standards con Norma OSHA 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

#### USOS

- ANCLAJE HORIZONTAL
- DETENCIÓN - RESTRICCIÓN

- Reata poliéster de alta resistencia de 25mm de diámetro.
- Hilos: Computarizados, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro.
- Tensor de Acero
- Maleta de transporte móvil
- 2 mosquetones en Acero
- Etiquetas de identificación

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto..



**Trabajo**

**Resolución  
4272 - 2021**

STANDARS NORMA AMERICANA

**ANSI Z359.1-2020**

STANDARS NORMA ESPAÑOLA

**UNEEN795-2012**

**LA  
RESPUESTA  
ES**

