



ADAPTADOR DE ANCLAJE / CONECTOR TIE OFF

REF: LT20

LINK TECH

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Etiquetas
Internas



Reata
de Refuerzo



Costuras
Computarizadas



Herrajes
En Acero
Forjado Con
Protector Roller

LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.


- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.18-2017
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

- Reatas en poliéster de 45mm reforzado con reata con resistencia de 10000 lbs, .
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee Herrajes con acero forjado con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija desde 0.60m Máximo hasta de 0,90m
- Estilos Fija (F), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- ASCENSO Y DESCENSO
- DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN
- POSICIONAMIENTO
- RESCATE



Trabajo Resolución
4272 - 2021

LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.18-2017



CSC-CERT748014



ADAPTADOR DE ANCLAJE / CONECTOR TIE OFF

LINK TECH

REF: LT21

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Herrajes
En Acero
Forjado Con
Protector Roller



Etiquetas
Internas



Reata
de Refuerzo



Costuras
Computarizadas

LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD


Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.18-2017
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

- Reatas en poliéster de 45mm reforzado con reata con resistencia de 10000 lbs, .
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee Herrajes con acero forjado con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija Desde 1.00m Máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS



- ASCENSO Y DESCENSO
- DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN
- POSICIONAMIENTO
- RESCATE



Trabajo Resolución
4272 - 2021

LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.18-2017



CSC-CERT748014



ADAPTADOR DIELECTRICO DE ANCLAJE / CONECTOR TIE OFF

LINK TECH

REF: LT24-DE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Herrajes
Sobre Moldeado
en Nylon
Resistencia
Max 9.5 KV



Hebillas
Sobre Moldeadas
En Nylon
Resistencia
Max 9.5 KV



Etiquetas
Internas



Reata
de Refuerzo



Costuras
Computarizadas

LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.


- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.18-2017
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

- Reatas en poliéster de 45mm reforzado con reata con resistencia de 10000 lbs, .
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee Herrajes con acero forjado con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija desde 0.90m Máximo hasta De 1,80m
- Estilos Fija (F), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- ASCENSO Y DESCENSO
- DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN
- POSICIONAMIENTO
- RESCATE



Trabajo Resolución
4272 - 2021

LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.18-2017



CSC-CERT748014